



Intensivreinigung von keramischen Wand- und Bodenplatten

Produkt: Intensivreiniger HMK R157

Beschreibung: Für die periodische Grundreinigung oder bei stärkeren Verschmutzungen der Wand- und Bodenplatten empfiehlt die A. Blatter AG eine Intensivreinigung mit HMK R157.

Die im Intensivreiniger enthaltenen mildalkalischen Spezialreinigungskonzentrate entfernen Bauschmutz, alte Pflegemittelrückständen, sowie gröbere Verschmutzungen auf Fliesenoberflächen.

Anwendung: HMK R157 mit Wasser verdünnt im Mischverhältnis 1:2 bis 1:10 auf die zu reinigende Fläche auftragen (je nach Verschmutzungsgrad) und mit einem Schrubber, einer Bürste oder einem geeigneten Nylon-Pad durcharbeiten. Das Produkt ca. 10 Minuten einwirken lassen (nicht antrocknen lassen) und die Fläche nochmals durcharbeiten. Anschliessend die Schmutzflotte aufnehmen und die gereinigte Fläche mit klarem Wasser gründlich nachwaschen. Sollten sich nach dem Abtrocknen der Fläche Fehlstellen zeigen, so ist der Reinigungsvorgang nochmals an diesen Stellen durchzuführen.

Wichtige Hinweise: legen Sie eine Musterfläche an, um Eignung und Verbrauch von HMK R157 zu prüfen. Eine Fussbodenheizung ist rechtzeitig abzuschalten. Der Anwendungsort muss naturkalt sein (12-25 Grad Celsius). Bei sehr starken Verschmutzungen kann HMK® R157 auch pur verwendet werden. Gummi, Kunststoffe, lackierte Flächen, gewachstes oder gebeiztes Holz, sowie wasserempfindliche Flächen dürfen nicht mit HMK R157 behandelt werden. Bitte beachten Sie die Anwendungs-, Schutz und Umwelthinweise auf der Originalverpackung.

A. Blatter AG
Normannenstrasse 10, 3018 Bern
031 990 90 10
info@blatter-ag.ch